



**Platte kop Ø 11,5 mm - kozijnschroef**

voor metselwerk - aandrijving Torx 30

belasting: tot 400 kg 

		staal verzinkt $\geq 5 \mu\text{m}$	behandeld staal supracoaat 3C		
		corrosieweerstand = 2 cycli Kesternich	corrosieweerstand = 30 cycli Kesternich		
		BATIFAST TP / ZN	BATIFAST TP / 3C		
d	x	VE	code	VE	code
7,5	x 60	100	280400	100	280411
7,5	x 80	100	280402	100	280412
7,5	x 100	100	280404	100	280413
7,5	x 120	100	280406	100	280414
7,5	x 150	100	280408	100	280415
7,5	x 180	100	280410	100	280416

# stemt overeen met een bevestiging in: beton / volle steen / holle steen -  $t_{\text{fix}}$ : dikte van het te bevestigen element.

- ▶ bestemd voor: holle en volle materialen - \* met voorafgaande proeven - toepassingen zonder zware belastingen
- ▶ zelftappende schroef voor bevestiging van aluminium en PVC kozijnen
- ▶ doorsteekmontage, bevestiging met tussenruimte (maximum 30 mm)
- ▶ kan ook gebruikt worden voor toepassingen op platte daken in beton (in combinatie met drukverdeelplaatjes Ø 70 of ovaal 82x40 mm).